





SAC 300 - 500 - 800 - 1000



SAC 1500 - 2000 - 3000 - 5000





Accumulatori di acqua calda sanitaria serie SAC
Domestic hot water storage tanks SAC series
Modello / Type 300 ÷ 5000

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type							
POS.	Descrizione Description	300	500	800	1000	1500	2000	3000	5000
ØDc	Diametro esterno Outside diameter (mm)	630	730	880	880	1100	1200	1350	1700
ØDs	Diametro serbatoio Cylinder diameter (mm)	550	650	800	800	1000	1100	1250	1600
H	Altezza Height (mm)	1400	1695	1785	2035	2445	2415	2770	2920
A	(mm)	275	300	350	360	500	480	505	590
B	(mm)	705	855	905	1180	1270	1240	1415	1500
C	(mm)	1135	1410	1460	1700	2040	2000	2325	2410
ØDg	Diametro gonna Skirt diameter (mm)	510	600	760	760	-	-	-	-
DN 1	Manicotto / Coupling Entrata acqua fredda sanitaria / Mains water supply	G 1.1/4"	G 1.1/2"	G 1.1/2"	G 2"	G 2.1/2"	G 2.1/2"	G 3"	G 3"
DN 2	Manicotto / Coupling Uscita acqua calda sanitaria / Draw-off	G 1.1/4"	G 1.1/2"	G 1.1/2"	G 2"	G 2.1/2"	G 2.1/2"	G 3"	G 3"
DN 3	Manicotto / Coupling Mandata acqua calda sanitaria / Hot water draw off	G 1.1/4"	G 1.1/2"	G 1.1/2"	G 2"	G 2.1/2"	G 2.1/2"	G 3"	G 3"
DN 4	Manicotto / Coupling Ritorno acqua calda sanitaria / Hot water return	G 1.1/4"	G 1.1/2"	G 1.1/2"	G 2"	G 2.1/2"	G 2.1/2"	G 3"	G 3"
DN 5	Manicotto / Coupling Anodo di magnesio / Magnesium anode	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/4"	G 1.1/2"
DN 6	Manicotto / Coupling Sonda / Probe	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
DN 7	Manicotto / Coupling Ricircolo / Circulation	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
DN 8	Manicotto / Coupling Scarico / Drain	-	-	-	-	G 2"	G 2"	G 2.1/2"	G 2.1/2"
-	Pressione max. esercizio Maximum working pressure PS (bar)	10	10	10	10	6	6	6	6
-	Temperatura max. esercizio Maximum working temperature T (°C)	95	95	95	95	95	95	95	95